


Ряд: 1800-2200 кг
Описание:

- 360° поворотный захват для обработки одного или двух рулонов из вертикального или горизонтального положения.
- Шарнирное движение лап. Короткая и длинная лапы.
- Тонкий профиль лап. Отверстие в ротаторе обеспечивает отличную сквозную обзорность.
- Модели 5-22хх: сочлененная длинная лапа для обработки одного рулона.
- Модели 5-26хх: разделенная длинная лапа для обработки 1-2 рулонов.
- Несколько вариантов поверхностей прижимных пластин.
- Встроенный редукционный клапан для регулировки давления.

01

Модель	Грузоподъемность	Центр тяжести	Диаметр груза	Высота	Вес	Горизонтальный центр тяжести	Вертикальный центр тяжести	Эффективный центр тяжести	Размер пластин	Просвет	Монтажная высота	Класс монтажа
	Q	BP	A	D	W	HCG	VCG	LL	M x N	O	H	ISO
	кг	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	2328

Захват для 1 рулона - Сочлененная длинная лапа

5-2222G-13A	2200	650	250-1300	820	710	274	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-13	2200	650	500-1300	820	705	274	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-14A	1900	725	250-1450	820	730	293	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-14	1900	725	500-1450	820	725	293	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-15A	1800	760	250-1520	820	740	303	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-15	1800	760	550-1520	820	735	303	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-16A	1800	800	250-1600	820	770	309	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2222G-16	1800	800	550-1600	820	765	309	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A

Захват для 1 - 2 рулонов - Разделенная длинная лапа

5-2622G-13A	2200	650	250-1300	820	700	266	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-13	2200	650	500-1300	820	695	266	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-14A	1900	725	250-1450	820	720	285	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-14	1900	725	500-1450	820	715	285	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-15A	1800	760	250-1520	820	730	295	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-15	1800	760	550-1520	820	725	295	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-16A	1800	800	250-1600	820	760	301	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A
5-2622G-16	1800	800	550-1600	820	755	301	280	200	220x300	200	150	2 / 3 A

Важно:

- Требуется два свободных гидроконтура.
- Редукционный клапан входит в комплект поставки.
- Короткая лапа: позиционируется при угле 45°.
- Модели 5-xxxx-xx с неподвижной короткой лапой.
- Модели 5-xxxx-xx-A с подвижной короткой лапой.
- Стандартное покрытие пластин: рифленый чугун
- Для обработки рулонов из горизонтального положения требуется наклон мачты 3,5°.

Опции:

- Нестандартное раскрытие лап.
- Покрытие пластин:
 - напыление металлической крошкой
 - резина
 - полиуретан
 - другие покрытия
 - пластины без просвета

01

