

### Опции для сайдшифтов

*Модель*

Нестандартный ход сдвига  
Нестандартная ширина рамы

### Опции для позиционеров

*Модель*

Нестандартный диапазон раскрытия  
Нестандартная ширина рамы  
Увеличенная грузоподъемность

### Вилы и адаптеры

*Модель*

Нестандартная длина вил  
Нестандартное сечение вил  
Ножевидные вилы  
Закругленные вилы  
Увеличенная спинка вил  
Болтовое крепление вил  
Специальные вилы  
Вилочные адаптеры

### Монтажные опции

Специальные монтажные комплекты не входят в стандартную комплектацию. Пожалуйста, сообщите представителю Бользонни подробную информацию об ответной части Вашего оборудования.

### Стандарт ISO 2328, класс B

*Модель*

ISO 2328 2 B  
ISO 2328 3 B  
ISO 2328 4 B

### Нижние быстросъемные крюки, ISO 2328

Доступны для моделей KB-KS, FR-FK, FFP-FFN, FP-FN, FZ. Крюки открываются вручную.

*Модель*

ISO 2328 2 / 3  
ISO 2328 4

### Монтажный комплект

*Модель*

Стандартный штуцер на один контур  
БРС на один контур

### Редукционный клапан

Редукционный клапан для одного гидроконтра. Клапан требуется в случаях, когда давление от погрузчика превышает максимально допустимое для навесного оборудования.

*Модель*

по запросу

### Грузовая решетка для сайдшифтов

Грузовая решетка защищает груз и водителя. Высота решеток указана от уровня пола.

Класс монтажа	Общая высота
ISO 2328 2 A	1070 мм
ISO 2328 2 A	1300 мм
ISO 2328 2 A	1600 мм
ISO 2328 3 A	1070 мм
ISO 2328 3 A	1300 мм
ISO 2328 3 A	1600 мм


### Грузовая решетка для позиционеров

Грузовая решетка защищает груз и водителя. Высота решеток указана от уровня пола. Нестандартные размеры доступны по запросу.

Класс монтажа	Высота
ISO 2328 2 A	1160 мм
ISO 2328 2 A	1510 мм
ISO 2328 3 A	1260 мм
ISO 2328 3 A	1510 мм
ISO 2328 4 A	1510 мм

### Грузовая решетка для позиционеров


Модели: 6-01G, 6-00G и K



Класс монтажа	Высота позиционера	Ширина решетки	Высота решетки	Наценка макс. ширина рамы 1100 мм	Доп. цена за каждые 100 мм ширины	Наценка за широкую раму	Доп. цена за каждые 100 мм высота
B мм	L мм	мм	€	€	€	€	
ISO 2328 2	537	равна ширине рамы позиционера	500				
ISO 2328 3	539		500				
ISO 2328 4				по запросу			

### Грузовая решетка для позиционеров

Модели: 6-25xxF, 6-26xxF



Модель	Высота позиционера	Высота решетки	Подходит для толщины вил	€
	B мм	H мм		
6-2504F				
6-2604F	466	558	35-60	
6-2506F				
6-2606F	566	558	35-60	
6-2509/10F				
6-2609/10F	566	558	45-70	
6-2512F				
6-2612F	765	558	50-70	
6-2516/18F				
6-2516/18F	777	558	50-70	
6-2530F			по запросу	

\* Положение решетки может быть отрегулировано под толщину вил (обратите внимание на возможные размеры вил).

Модель	Ширина рамы позиционера	Ширина решетки
	A мм	L мм
6-2504F 06F, 09F, 10F	730	700
	880 - 1000	850
	1050 - 1400	1000
	1450 - 1600	1400
6-2512F	1300	1150
	1400 - 1600	1350
	1700 - 1900	1650
	2000 - 2200	1900
6-2516F, 18F, 6-2630F	Ширина решетки равна ширине рамы позиционера	